

Датчик уровня Dominator RS-I

Ключевые преимущества

- Высокоточное измерение
- **Выходные интерфейсы RS-232 и RS-485**
- Встроенная температурная компенсация
- Электрическая развязка питания и наружных элементов датчика
- Модульная конструкция
- **Встроенный дисплей**
- **Возможность суммирования сигнала**



Применение

Контроль топлива в стационарных баках, а также в системах **GPS/GLONASS** мониторинга транспорта.

Измерение и отображение информации о топливе непосредственно в месте установки (в литрах и в % от полного объема бака).

Актуально для **дизель-генераторов**.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	10 – 60
Количество цифр на дисплее	9
Защита от переплюсовки	Есть
Точность измерения	±1%
Температурный диапазон, °С	-40 - +85
Выходные интерфейсы	RS-232 и RS-485, визуальный
Интерфейс настройки	ISO 9141
Степень защиты	IP 54

Обратите внимание

- Измерительные **Dominator Electrode** заказываются отдельно.
- Информация в литрах или % отображается на дисплее попеременно.
- При установке необходим сервисный комплект **Destination**

Destination



Dominator Electrode



Cable



Dominator mounting set



“МЕХАТРОНИКА”

г. Вилейка, Республика Беларусь
Тел. +375 (1771) 71300, +7 (499) 7057967
office@mechatronics.by
www.mechatronics.by